



POLIMOLE



OTO BAKIM ÜRÜNLERİ

HAKKIMIZDA

1996 yılında yola çıkan ve sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Çağkan Kankim Kimya Ltd. Şti. Kimyasal madde, solvent hammadde, satış ve temininde en etkin ve güvenilir firmalardan biridir. Kurulduğu yıldan beri her geçen gün kendini daha da geliştiren firmamız ürün gamını sadece solvent ile sınırlı bırakmamış, üretimine yeni ürünler ekleyerek sektöre faydalı olmaya devam etmiştir.

Son dönemlerde oluşan talepler karşısında arzı oluşturabilmek amacıyla son kullanıcıya kadar ulaşacak temel endüstriyel teknik ürünler, deniz kimyasalları ve hijyen-temizlik kimyasalları üretimine de karar veren grubumuz, mamul ve yarı mamul üretim zeminini Adakan Endüstriyel Kimya ve Denizcilik A.Ş firmamız bünyesinde oluşturmuş ve grup şirketlerini ADAKAN GRUP çatısı altında toplamıştır.

ADAKAN GRUP ŞİRKETLERİMİZ:

- ÇAĞKAN KANKİM KİMYA LTD. ŞTİ.
- ADAKAN ENDÜSTRİYEL KİMYA DENİZCİLİK A.Ş.

ÜRETİM ALTYAPIMIZ

ADAKAN GRUP, sahip olduğu hammadde temin gücüne ve avantajına dayalı olarak en ekonomik ve kaliteli ürünlerin üretimi için 2500 m² kapalı alana kurulu fabrikasında ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyet Sistemi ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne dayalı üretim politikası ile kaliteli hizmet ve satış öncesi ve sonrasında çözüm ortağı olabileme ilkesi ile hareket etmektedir.

Pazara sunduğumuz tüm ürünlerin üretici firma dokümanları ve kullanım şekillerine ilişkin sertifikasyonları müşterimize sunulmaktadır. Hedefimiz, dürüst ve ahlaklı ticaretimizi, kaliteli ürünlerimizi ve piyasadaki güvenilirliğimizi sürdürürebilmektir. Bununla birlikte kaliteden ödün vermeksizin uygun fiyat, kaliteli ürün anlayışıyla uzun vadeli çalışmak ve piyasada var olmak için her gün kendimizi yenilemeye gayret göstermek öncelikli ilkelerimiz arasındadır. Kendi tescilli markalarımız dışında "Private Label" tabir edilen, kurumlara özel markalara da hizmet için üretim planı ve altyapısı olan grubumuzun günlük ambalajlı - paketli üretim kapasitesi 60 tondur. Hammadde stok ve mamul - yarı mamul kapasitemiz 100 tondur.

ADAKAN GRUP BÜNYESİNDE BULUNAN

MAMUL ÜRÜNLERİMİZ;

- ENDÜSTRİYEL VE TEKNİK KİMYASALLAR
- HİJYEN- TEMİZLİK KİMYASALLARI
- YAT VE GEMİ KİMYASALLARI
- DOĞAL ÇİM BOYASI VE BİTKİ RENKLENDİRİCİLER



CAR&CARE X-40 DETAYLI ARAÇ İÇİ TEMİZLEYİCİ

Kumaş, deri, suni deride ve her türlü döşemelik kumaş türünde güvenle kullanılır. Sigara duman lekesi, mürekkep, yağ, kir vs. zorlu lekelerin temizliğinde çok etkilidir. Döşemeye zarar vermez. Direk lekenin üzerine uygulanır. Bir müddet beklendikten sonra bir bez veya microfiber temizlik bezi ile silinebilir. Halılarda da yıkama ile çıkmayan detaylı temizliklerde kullanılabilir. Aracın iç döşemelerinin detaylı temizliğinde kullanılır. Konsantre bir ürün olması sebebiyle ekonomiktir. Su ile ortalama 1/3 ile 1/10 su ile seyreltilerek kullanılır.



CAR&CARE C-LO ZİFT, KATRAN VE MOTOR TEMİZLEYİCİ

C-LO, özel formülü sayesinde su ile birleştiğinde kalınlaşarak kıvam alan ve inatçı yağ, yakıt, katran gibi kirlilikleri dik yüzeylere dahi tutunarak çözebilen bir üründür. Otomobildeki her türlü zift, katran ve motor kirlerini etkili bir şekilde temizler.

ÖZELLİKLERİ:

- Ağır yağ ve kirleri temizlerken yüzeye ve boyaya zarar vermez.
- Su ile karıştığında oluşan emülsiyon dik yüzeylere yapışır ve yağı, kiri ve katranı bünyesine alır ve temizler.
- Yağ, zift, yakıt, kir ve birçok kaplama malzemesini yüzeyden fırçalama ve ovma gerektirmeden temizler, işçilikten tasarruf sağlar.
- Ekonomiktir. 1 birim C-LO 5 birim su ile seyreltilerek kullanılır.
- C-LO su ile seyreltiğinde YANMAZ/PARLAMAZ bir yapı oluşturur.
- Diğer solvent içeren çözücüler gibi buhar çıkarmaz, kullanıcıya rahatsızlık vermez.
- Klorlu solvent, asit, alkali içermez.
- Hoş kokuludur kullanımı kolaydır.

KULLANIM ŞEKLİ:

1. En iyi sonuç için, 1 birim C-LO 5 birim su ile karıştırılmalıdır.
2. Bu karışım yoğun bir kıvam alıncaya kadar çalkalanmalıdır.
3. Bir püskürtücü veya bez, fırça yardımı ile yüzeye uygulayınız.
4. 10-15 dk. kadar bekleyiniz.
5. Basıncılı su ile yüzeyden yağı ve kiri uzaklaştırınız.



CAR&CARE CW 50 FIRÇALI OTO ŞAMPUANI

CW 50 her tür otomobil ve yol araçlarının manuel olarak yıkanmasında kullanılabilen bir oto şampuanıdır. Oto boyalarına zarar vermeyen formülü sayesinde güvenle kullanılır. Bol köpüklüdür, güçlü ovma gerektirmeden temizler ve yıkama süresini kısaltır, tasarruf sağlar. Doğada yüksek oranda parçalanabilir.

KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARLARI:

Kirlilik derecesine göre;
1 Lt suya 2-4 gr (1-2 kapak kadar),
10 lt kovaya 1/2 çay bardağı koyulur, köpürtülür daha sonra fırça veya temiz sünger ile silinir, bol su ile durulanır.



CAR&CARE CW 150 FIRÇASIZ OTO ŞAMPUANI

Üstün Boya Koruma ve Parlaklık Sağlar. "Köpük Kalitesi Yüksek". "Kireç Kalıntılarını Engeller." "Sert Sularda Etkilidir." "Temizleme Gücü Yüksek". Fırça ve sünger kullanımı gerektirmeyen, kış aylarında dahi son derece etkili fırçasız köpüklü yıkama ürünüdür. Fırçalı yıkamalara kıyasla daha kısa sürede etkin yıkama yaparak zamandan tasarruf sağlar. Konsantre bir üründür. Sert sularda dahi etkili, köpük kalitesi yüksektir. Ayrıca araç yüzeyindeki boyayı ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak, boyanın ömrünü uzatır. Yağlı kirleri çözücü özelliği sayesinde araç üzerinde oluşan trafik filmi denilen isli kirleri ve çamurları kolayca çözer. Trafik filmi, yağlı çamur, kurumuş çamur lekeleri, kuş pisliği vb. lekeleri temizleme gücü yüksektir. Durulama sonrası araç yüzeyinde kalıntı, iz bırakmaz ve kireç kalıntılarının oluşmasını engeller.

KULLANIM ŞEKLİ: Her zaman su ile karıştırılmalıdır. Tüm araç yıkamalarında uygundur.

KULLANIM MİKTARLARI: 60 lt suya 1 lt CW-150 karıştırılır. Basıncı makineler ile araç üzerine köpük püskürtülerek uygulanır. 5 dakika beklenir, basınçlı su tankı ile su püskürtülerek durulanır.



CAR&CARE EX-80 ECO FIRÇASIZ OTO ŞAMPUANI

Üstün Boya Koruma ve Parlaklık Sağlar. "Köpük Kalitesi Yüksek". "Kireç Kalıntılarını Engeller." "Sert Sularda Etkilidir." "Temizleme Gücü Yüksek". Fırça ve sünger kullanımı gerektirmeyen, kış aylarında dahi son derece etkili fırçasız köpüklü yıkama ürünüdür. Fırçalı yıkamalara kıyasla daha kısa sürede etkin yıkama yaparak zamandan tasarruf sağlar. Konsantre bir üründür. Sert sularda dahi etkili, köpük kalitesi yüksektir. Ayrıca araç yüzeyindeki boyayı ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak, boyanın ömrünü uzatır. Yağlı kirleri çözücü özelliği sayesinde araç üzerinde oluşan trafik filmi denilen isli kirleri ve çamurları kolayca çözer. Trafik filmi, yağlı çamur, kurumuş çamur lekeleri, kuş pisliği vb. lekeleri temizleme gücü yüksektir. Durulama sonrası araç yüzeyinde kalıntı, iz bırakmaz ve kireç kalıntılarının oluşmasını engeller.

KULLANIM ŞEKLİ: Her zaman su ile karıştırılmalıdır. Tüm araç yıkamalarında uygundur.

KULLANIM MİKTARLARI: 50 lt suya 1 lt EX-80 karıştırılır. Basınçlı makineler ile araç üzerine köpük püskürtülerek uygulanır. 5 dakika beklenir, basınçlı su tankı ile su püskürtülerek durulanır.



CAR&CARE J-4292 ÇELİK VE ALÜMİNYUM JANT TEMİZLEYİCİ

J-4292 her tür orijinal, vernikli ve boyalı jantlarda (Çelik alaşımlı nikel, magnezyum, krom, alüminyum ve normal jantlar) oluşan kirler, asfalt katranı, yağlar ve fren balata tozlarının yaratmış olduğu jant yüzeyindeki atıklarının temizlenmesinde ve jantların parlatılmasında kullanılan bu ürün aynı zamanda bisiklet, ATV, motorsiklet, çim biçme makinesi ve metal aletlerin temizlenmesinde de kullanılır. Kullanım sonrası anti statik formülü sayesinde tozlanmaya ve kirlenmeye karşı jant yüzeyi üzerinde dirençli ve cilalı bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Kullanım Şekli: Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız ve ürün kapağını açıp sprey ucunu ayarlayınız. Jantı su ile ıslatınız. Temizlenecek yüzeye 15-20 cm uzaktan gerekli olduğu kadar sıkınız. Yumuşak bir fırça ya da bir sünger yardımıyla kirleri yumuşatınız. Jant üzerindeki kir, balata tozu ve pisliği çözmek için 3 dakika bekleyiniz ve tazyikli su ile (hortumla) kiri akıtınız. Temiz bir bez ile jantları kurulayınız. Özellikle yerleşik inatçı lekeler için uygulamayı tekrar ediniz. Kirlilik durumuna göre 1:1 – 1:3 seyreltilebilir.



CAR&CARE L-35 DERİ VE VINİL TEMİZLEYİCİ

Otomobilin iç ve dış aksamalarında bulunan her türlü plastik, deri ve vinil aksamaları (tavan, taban, koltuk) temizler, parlaklık verir.

Organik ve inorganik her türlü kiri temizler. Aracınızın iç görünümünü yeniler. Parlaklık kazandırır.Yapışmış kirleri çıkarmanıza yardımcı olur.Kolay temizlik sağlar. Birçok yüzeyde güvenli bir şekilde kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI: L-35 otomobilin iç ve dış aksamlarındaki plastik, deri ve vinil üzerinde temizleyici olarak güvenle kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ: Spray ile yüzeye püskürtülerek veya temiz bir beze ya da süngere dökülerek temizlenecek yüzeye uygulanır. Fazlası yine temiz bir bez yardımıyla kurulanır.



CAR&CARE RB-S LASTİK PARLATICI

POLIMOLE RB-S lastik parlatici, lastikleri parlatmak için özel olarak üretilmiş üstün kaliteli bir üründür . Lastiklere özel görünümü siyah parlaklık kazandırır.

Özel formülü ile lastikleri temizler, bakımını yapar ve korur. İçeriğindeki özel su-kir iticiler ve silikon sayesinde antistatik etki sağlayarak hem kirlenmeyi geciktirir hem de lastiklerin sararmasını, renginin solmasını önler ve korur.

Uygulama:

- . Çok kirli lastikleri POLIMOLE CW-150 şampuan ile yıkayınız ve kurulayınız
- . Ürünü sünger yardımı veya triger spray ile lastiklere püskürterek uygulayınız.
- . Aracı ileri veya geri alarak uygulama yapılmayan alt kısımlara da sürünüz ve tüm bölgelere iyice yediriniz
- . Tüm uygulamalarda aynı sünger kullanıldığında 1 Litre ürün ile 100 araç lastiği yapılabilir.



CAR&CARE TP-S TORPİDO PARLATICI

• POLİMOLE TP-S torpido sütü ile; torpido, tampon, kapı ve tavan panelleri, vinil ve plastiklerin temizlenip yenilenmesi için geliştirilmiş olup, Anti-statik özel formülü ile tozlanmayı geciktirir ve parlatır.

. Aracınızın dış yüzeyinde bulunan plastik ve vinil aksamaların renklerini mükemmelleştirerek parlak bir görünüme kavuşturur.

• Torpidonuzun zararlı güneş ışınlarından etkilenip çatlamasını ve formunu kaybetmesini engeller.

. Aracınızın ve vinil yüzeylerini temizlemenin, parlatmanın ve korumanın mükemmel yoludur.

Uygulama:

- POLİMOLE TP-S Torpido Parlatici Spreyi 15 cm uzaklıktan uygulanacak bölgeye sıktıktan sonra mikrofiber bez ile yayınız. Bir süre bekleyiniz.
- Kuruduktan sonra hav bırakmayan mikrofiber bez ile parlatınız.
- İdeal görüntü için uygulamayı haftada 1 kez tekrarlayınız.





ISO 14001:2015



ISO 9001:2015



KIOSCERT
ISO 22000



KIOSCERT
OHSAS 18001



KIOSCERT
GHP





**ADAKAN
GROUP**
ENDÜSTRİYEL KİMYA DENİZCİLİK A.Ş.

Adakan Endüstriyel Kimya Denizcilik Akaryakıt Tur. İnş. San. ve Tic. A. Ş.

☎ +90 232 479 20 33 - 37

🌐 www.adakangroup.com

© Egemenlik Mah. 6106 Sok. No:40/1

☎ +90 232 479 20 36

✉ info@adakangroup.com

İşikkent - Bornova / İZMİR - TURKEY